| | | |
|---|---|---|
| | Kraftfahrzeug-Nebelschlußleuchte | NES 4 CC |
| Bauartgenehmigung K 8416 | Anbauanweisung Nr. 461 277-00 | |

Glühlampe: RL 21 W DIN 72601

Ansicht von vorn




Aufschrift: „Rückwärtige Ebene der Abschlußscheibe senkrecht zur Fahrtrichtung" hier angebracht.

Ansicht von der Seite




Ansicht von oben




Normalrichtung = Signalrichtung:
parallel zur Fahrzeuglängsachse und parallel zur Fahrbahn.

Anlage zum Gutachten vom: 24. Juni 1968

Prüfstelle für lichttechnische Einrichtungen an Fahrzeugen
Der Prüfstellenleiter

Leuchte bei mehrspurigen Fahrzeugen an der linken Fahrzeugrückseite mindestens 100 mm von der linken Bremsleuchte entfernt anbringen. Lichtaustrittsfläche (oberer Rand) höchstens 800 mm über der Fahrbahn.
Die Einschaltung der Leuchte muß durch eine grün aufleuchtende Lampe für Dauerlicht im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden. Bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung durch Stellung des Schalters angezeigt werden.

3. 5. 1968